

Isolan Defoam-1

材料の定義

外観: 黄色っぽい、ぼんやりとした液体

ブルックフィールド粘度 (25°C): 最大 350 mPa.s

密度: 0.96g/cm³

用途

様々な水性ラッカーや水性ポリマー混合物に対して高い効率の泡抑制剤。

推奨される量は全混合物の0.1-0.5%です。混合中に加え、Isolan Defoam-1が完全に分散するまで混合を続けます（約10-15分）。

そのラッカーの流れを、それが塗布される前に検査します。

保管

最適な保管および取扱い温度範囲は 5 °C から 30 °C です。商品の活性を維持するために、熱と霜から保護する必要があります。開封した容器を再度補充することはできません。適切に保管されたIsolan Defoam-1は、我々の倉庫を出荷後少なくとも12ヵ月間は安定します。

包装

Isolan Defoam-1はIBC（各1000kg）とドラム缶（各210kg）で提供されます。最小発注数量は、それぞれに8つのドラム缶を持つ2つのパレット、または1つのIBCです。

規制情報

EU REACH 登録: 不適用

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

免責事項/条件

Revision: 2023-09-20 / b06d



当社のすべてのドキュメンテーションが正確であるよう努力しています。しかし、提供される情報やアドバイスは当社から善意で行われ、保証や特定の適用への無制限の適合性を主張するものではありません。当社は高度に資格を持つ工業ユーザーにのみ販売しています。それぞれの製品のユーザーには、製品とその適用手順を特定の用途の文脈で注意深く研究し、続けてテストする責任があります。当社の製品とデータの使用は注意深さとケアを必要とし、全責任はユーザーにあります。Kautschuk-Groupは発生した損害に対する責任を一切受けません。一般的な利用規約 ([/info/toc](#)) が適用されます。

表示されている保管期間と販売可能期間は出荷日から始まる期間の最低保証値です。この期間が過ぎた後、製品は追加の品質管理テストを必要としますが、それでもまた依然として仕様内にありうるでしょう。詳細は、[販売可能期間ポリシー \(/info/shelflife\)](#) を参照してください。

製品情報の更新については、このウェブページを定期的にチェックしてください：
<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>
(<https://jp.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

□□ これは、元の製品情報とコンテンツの翻訳版で、あなたの便宜のために提供しています。翻訳コンテンツには細心の注意を払っていますが、誤りや曖昧さが発生する可能性があります。このトピックの最新で正式な情報については、当社の国際版を参照してください。 [**kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)
[**\(https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1\)**](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road,
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)